


Überall und jederzeit



■ Auf dem Bau

Auf das Kurzstreckenfunkgerät TK-2202 "Freenet" können Sie immer bauen. Denn das kompakte Gerät liegt leicht in der Hand und überzeugt durch seine robuste Konstruktion.



■ Im Geschäft

Ganz gleich, ob weitläufiges Fabrikgelände oder firmeninterne Kommunikation: Das TK-2202 sorgt für beste Verbindungen.

■ Auf Veranstaltungen

TK-2202 "Freenet" Kurzstreckenfunk: Optimal für die Koordination in Messehallen, bei Konzerten oder beim Tag der offenen Tür in Ihrem Unternehmen.



■ Stets zu Diensten

Ganz gleich, wo und bei welcher Gelegenheit Sie das TK-2202 "Freenet" einsetzen: Es macht immer von sich reden.



Zubehör

■ KMC-17

Lautsprecher-Mikrofon



■ KHS-7

Einseitiger Kopfhörer mit Lippenmikrofon



■ KHS-8BL

Tarnmikrofon mit Ohrhörer int. PTT (schwarz)



■ KHS-9BL

Tarnmikrofon mit Ohrhörer ext. PTT (schwarz)



■ KHS-21

Kopfhörer mit Lippenmikrofon



■ KLH-120

Lederschutztasche



■ EMC-6

leichte Mikrofon-Ohrhörer (mit Ohrbügel) Kombination mit PTT-Taste am Mikrofon



■ KHS-28F

Ohrhörer mit Ohrbügel und Schwanenhalsmikrofon / separate PTT



■ KNB-45L

Li-ion-Akku 2000mAh



■ KSC-35

Schnellladegerät für KNB-45L



■ KHS-22

Nackenbügel Headset mit Inline PTT



■ KLH-131

Schutztasche aus Nylon

Technische Daten

Typische Reichweite*	bis zu 5 km
Betriebsdauer je Akkuladung (KNB-45L)**	≥ 12 Stunden
Frequenzen	149,0250 MHz, 149,0375 MHz, 149,0500 MHz, 149,0875 MHz, 149,1000 MHz, 149,1125 MHz
Sendeleistung	0,5 W ERP (gemäß BMPT-Vfg. 156/1996)
Empfängerempfindlichkeit	0,35 µV (EIA 12dB SINAD) 0,70 µV (EN 20dB SINAD)
NF-Ausgangsleistung	500 mW an 4 Ω bei <10 % Verzerrung
Betriebstemperaturbereich	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T)	54 x 122 x 33 mm
Gewicht	ca. 350 g

* Die Reichweite kann in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten stark von den angegebenen typischen Werten abweichen.

** bei einem Betriebszyklus von 5% Senden, 5% Empfang und 90% Empfangsbereitschaft

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH
Rembrücker Str. 15, 63150 Heusenstamm, Germany


www.kenwood.de

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2202E2

Set "Freenet"

TK-2202:
kompaktes
Kurzstrecken-Hand-
sprechfunkgerät.
Gebührenfrei, keine
Anmeldung, bis zu
5 km Reichweite.





Professionelle Kommunikation: Kurzstreckenfunk von Kenwood

Verschaffen Sie sich einen entscheidenden Vorteil: mit Kenwood's Kurzstrecken-Handfunkgerät TK-2202 "Freenet". Ohne Anmeldung und absolut gebührenfrei können Sie auf 6 verschiedenen Frequenzen (Kompatibel zu seinem Vorgänger TK-261) mit beliebig vielen Geräten funken und das in ganz Deutschland mit bis zu 5 km Reichweite*. Profitieren Sie von der Flexibilität dieses bewährten Funkdienstes im 2 m-Band und der verblüffend einfachen Bedienung des Kenwood TK-2202 "Freenet" – denn noch nie war es leichter, professionell im Gespräch zu bleiben.



TK-2202E2 "Freenet"

Ausstattung

■ Freies Funken mit "Freenet"

Das TK-2202 ist kompatibel zu seinem Vorgänger TK-261 und arbeitet im Frequenzbereich der Funkanwendung "Freenet" im 2m-VHF-Band, der von der Bundesnetzagentur im Rahmen des Frequenznutzungsplanes freigegeben wurde.

(Quelle: Amtsblatt 1/2005)

■ Kompaktes Design

Die kompakte neue Gehäusegröße sorgt dafür, dass sich das Funkgerät überall bequem unterbringen lässt. Ergonomisch geformte Bedienelemente garantieren eine einfache Handhabung.

■ Leicht Bedienbar

Bedienknöpfe und Funktionstasten haben einen optimalen Druck- bzw. Rastpunkt und eine ergonomische Form, damit diese z.B. auch im Dunklen problemlos benutzt werden können.

■ Acht schaltbare Kanäle

8 schaltbare Kanäle, die mit den 6 Freenet-Frequenzen mit unterschiedlichen Tieftönen belegt sind.

■ Hervorragender Kenwood-Klang

Lauter klare Wiedergabe zeichnet das TK-2202 besonders aus, sodass auch bei hoher Umgebungslautstärke eine gute Verständigung möglich ist.

■ Robust und Zuverlässig

Kenwoods TK-2202 sind so gebaut, dass sie selbst harten Schlägen, Stürzen und Witterungseinflüssen widerstehen. Sie erfüllen oder übertreffen die strengen Standards der IP54/55 in Bezug auf Staub und Feuchtigkeit und die MIL-STD 810 C, D, E & F einschließlich des harten „Sturmregen-Tests“. *Zur Erfüllung der MIL-STD/IPXX-Standards ist die Nutzung der Abdeckkappe erforderlich, die im Lieferumfang enthalten ist.

■ Freenet Standard

Die Aufteilung der 6 Frequenzen mit den Subtönen (CTCSS) entsprechen der Belegung des Vorgängermodells Kenwood TK-261.

■ Programmierbare Sonderfunktionen

Sonderfunktionen wie VOX, Scrambler, Kanalansage oder Suchlauf können von einem Kenwood Fachhändler individuell programmiert werden.

■ Mitgeliefertes Zubehör

- Li-ion Akku KNB-45L 2000mAh
- KSC-35 Schnellladegerät
- Gürtelclip
- Antenne